

## Modelle Amsterdam Schiphol



**Einbruchschutz: Grad V nach Euro-Norm EN 1143-1**  
**Brandschutz: Feuerschutz LFS 30 P nach Euro - Norm EN 15659**

Produkt zum Einbau in Wand-bzw. Maueröffnung gemäß Montageanleitung geeignet.  
 Tür muss wegen Feuerschutz einbetoniert werden.

**Produktbeschreibung:**  
 Modelle Amsterdam Schiphol - Wertraumtüre.

**Tür:** mehrwandig, 145 mm stark  
**Zarge:** doppelwandig, 78 mm stark  
**Verriegelung:** 3-seitig sperrend; zweiseitig über Riegelwerk, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil

**Grundausrüstung**  
**Schloss:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VdS-Klasse II mit 1 starren und 1 Geleckschlüssel (Länge 170 mm) und zusätzlich mechanisches ZK-Schloss VdS-Klasse II  
**Beschlag/Griff:** Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)  
**Scharniere:** Aussenliegende Scharniere  
**Türöffnungswinkel:** 180°  
**Bohrungen:** 10 Stk., 4 je Seite und 2 Stk. oben  
**Lackierung:** RAL 7035 lichtgrau




## Modelle Amsterdam Schiphol

| Artikel | Modell             | Außenmaße * |              |             | Türdurchgang |              | Verankerung     |                 |                | Gewicht<br>kg |
|---------|--------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|         |                    | Höhe<br>mm  | Breite<br>mm | Tiefe<br>mm | Höhe<br>mm   | Breite<br>mm | Links<br>Anzahl | Recht<br>Anzahl | Oben<br>Anzahl |               |
| 55460   | Amsterdam Schiphol | 1700        | 900          | 300         | 1574         | 708          | 4               | 4               | 2              | 710           |
| 55461   | Amsterdam Schiphol | 1800        | 900          | 300         | 1674         | 708          | 4               | 4               | 2              | 746           |
| 55462   | Amsterdam Schiphol | 2000        | 1000         | 300         | 1874         | 808          | 4               | 4               | 2              | 878           |

\* ohne Scharnier, Griff und Beschlag



Zarge: doppelwandig,  
78 mm stark



Tür: mehrwandig,  
145 mm stark

### Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- privat - keine Empfehlung, mit dem Versicherer abstimmen / mit EMA 650.000,- €
- gewerblich bis 250.000,- € / mit EMA 500.000,- €

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.

### Verschlussoptionen

Standardverschluss      Optionale Verschlussvarianten gegen Mehrpreis

Doppelbartschloss und Mechanisches Kombinationsschloss      Mechanisches Kombinationsschloss      Elektronisches Kombinationsschloss

### Zubehörartikel gegen Aufpreis

Verschlussperre      Zusätzlicher Hängegriff      Elektronisches Schloss mit 2 Tastaturen (innen und aussen)      Einbau von EMA Komponenten

RAL 7035      RAL 9006      RAL 7024

Gewichts-, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopflastig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen symbolisch für die jeweiligen Merkmale.